



## R-D napät'ový regulátor

~ 400V

Regulátory sú určené pre 5° napät'ovú reguláciu trojfázových (D) motorov s odporovou kotvou. Regulátory typu R-D **nemajú možnosť pripojenia termokontaktu** motora. K regulátoru R-D **je možné pripojiť** externú signalizáciu zopnutia, prípadne pripojiť servopohon s napájaním a ovladaním ~230V. Číslica za označením typu udáva maximálnu prúdovú záťaž regulátora. El. krytie regulátora je **IP 54**, prípadne **IP21**. Regulátory sú určené do suchého bezprašného prostredia s maximálnou teplotou od **0°** do **+40°C**.



5

TYP	$I_{max}$ [A]	ISTENIE [A]	ROZMERY AxBxC [mm]	HMOTNOSŤ [kg]	EL. KRYTIE
R-D-1G	1,0	externe	240x284x131	4,5	IP 54
R-D-2G	2,0	externe	240x284x131	7,2	
R-D-3G	3,0	externe	270x323x163	12,5	
R-D-4	4,0	externe	270x323x163	12,5	IP 21
R-D-5.2G	5,2	externe	270x323x163	18,1	IP 54
R-D-7	7,0	externe	270x323x163	18,1	IP 21

### SCHÉMA ZAPOJENIA

